

**EVO**

## **TM4 TruFlat Monitor Táctil**

El EVO TM4 monitor táctil cuenta con tecnología resistiva o capacitiva proyectada. El diseño sin bisel elimina la estructura de marco que se encuentra en los monitores tradicionales, creando una superficie lisa sin ranuras. La pantalla es fácil de limpiar: es resistente al agua, al polvo, a la grasa, y a la acumulación de alimentos, lo que lo convierte en la opción ideal para comercios o restaurantes. La estructura de aleación de aluminio fundido a presión del TM4 soporta los entornos más difíciles.



Mostrado con display opcional para clientes

### **Características Principales**



#### **Pantalla Táctil**

Pantalla de 15" (381mm) tecnología táctil de 5 hilos resistiva o capacitiva proyectada (PCAP)



#### **Pantalla Resistente**

Soporta más de 50 millones de toques por ubicación



#### **Manejo Inteligente de Cables**

Mantiene los cables fuera de la vista



#### **Montaje a la Pared**

Sistema VESA para montaje sencillo



#### **Protección IP54**

Resistente a la acumulación de polvo y agua rociada



#### **Marco Robusto de Aleación de Aluminio Fundido a Presión**

Proporciona funcionamiento libre de vibración



#### **Accesorios Opcionales**

Lector de banda magnética, display de cliente, display trasero LCD, o lector biométrico

### **Garantía POS-X**

#### **Garantía de protección líder en la industria**

- 3 años de garantía
- Intercambio avanzado de \*2 días - estándar en todos los productos
- Las extensiones de garantía y el reemplazo nocturno están disponibles para reducir el costo total de propiedad

### **Servicio y Soporte POS-X**

#### **24/7 Soporte Técnico y Soporte a Clientes de por Vida**

- Acceso a soporte 24/7 a nuestros experimentados representantes técnicos de soporte basados en USA
- Los técnicos de Soporte utilizan técnicas avanzadas tal como acceso remoto para un rápido y preciso análisis de su sistema
- Soporte de por Vida en todos los productos POS-X

\*Disponible en USA y Canadá

DISPLAY	
Tamaño Del Panel	Display de Matriz Activa TFT de 15.0" (381mm)
Tipo de Bizele	TruFlat
Pantalla Táctil	EVO-TM4C: Resistiva de 5-alambres, 50 millones de toques por ubicación EVO-TM4D: PCAP
Máxima Resolución	1024 x 768
Interface Video	RGB Análogo (VGA)
Brillantez	250 nits
Colores	16.7 millones
Controles	Encendido on/off, auto ajustes (±)
Angulo de Lectura	160°
Gabinete	Aluminio fundido a presión
FISICAS	
Dimensiones	14.2" x 9.8" x 13.3" (361mm x 249mm x 338mm)
Peso	14.3 lbs (6.5 kg)
USB	1 x USB 2.0 (TipoA) 1 x USB 2.0 (Tipo B a PC)
Serial / COM	2 x COM 1 X DB-9/F (a PC) 1 x RJ-45 (al display VFD)
Angulo de Inclinacion	0° a 90°
Color del gabinete	Negro
Estilo de la base	Base para Manejo de Cables
Opciones de Montaje	Colocación sobre el mostrador, VESA 100mm x 100mm

ELECTRICA	
Salida del Adaptador	36W, 12V, 3A
AMBIENTAL	
Grado de Proteccion Contra Ingreso	IP54-Resistente a la acumulación de polvo y agua rociada
Temperatura	En operación de 41°F a 95°F (5°C a 35°C)
Humedad	5% a 95% humedad relativa, no-condensada
Garantía	3-años de garantía con servicio gratuito de sustitución anticipada de *2 días
Certificaciones	FCC Class-A, CE, LVD, RoHs, NOM
ACCESORIOS OPCIONALES	
EVO-MR4	Lector Banda Magnética 3 Track con interface USB
EVO-RD4-LCD8	Display posterior 8.4" (213mm) LCD VGA Cable & Montura Integrado
EVO-RD4-LCD8TM	TM4C / LCD8 Paquete de conversión con cable VGA de 6' (1.83m)
EVO-RD4-VFD	Display Posterior 2x20 Integrado VFD
EVO-BR4	Lector Biométrico Integrado
EVO-XZ4-M100	Montura VESA universal para todas las terminales y monitores
EXTENSIONES DE GARANTÍA Y RENOVACIONES	
ZWE-TMC	Extensión de garantía de 2 años
ZOE-TMC3	Sustitución nocturna *3 años
ZOE-TMC5	Sustitución nocturna *5 años

\*Disponible en USA y Canadá



1975 Midway Lane, Suite O  
 Bellingham, WA 98226  
 sales@pos-x.com  
 360.738.8433  
 www.pos-x.com

