

**ION**

## Impresora Térmica de Tickets

La impresora ION Thermal térmica de tickets forma parte de las series POS-X de costo efectivo y alto desempeño. Elegante, accesible y diseñada para operar día tras día, la ION Thermal proporciona el desempeño continuo requerido con un elegante y moderno diseño a un precio que es difícil de superar. La ION Thermal cuenta con rápida impresión de tickets, tecnología JamFree en su Autocutter, garantía líder y soporte gratuito 24/7. Es perfecta para operación en ambientes de retail y hospitalidad que requieren de una solución de Punto de Venta que sea confiable y rentable.



### Características Principales



**Velocidad De Impresión**

160mm/seg



**Accesorios Incluidos**

Fuente de alimentación y cable de interface incluidos



**Carga de Papel**

Fácil carga drop-in de papel térmico



**AutoCutter**

Tecnología JamFree (libre de atasco) en su Autocutter



**Múltiples Interfaces**

USB, Serial



**Emulación**

Compatible con comandos ESC/POS y OPOS

■ **Garantía POS-X**

**Garantía de protección líder en la industria**

- 3 años de garantía
- Intercambio avanzado de \*2 días - estandar en todos los productos
- Las extensiones de garantía y el reemplazo nocturno están disponibles para reducir el costo total de propiedad

■ **Servicio y Soporte POS-X**

**24/7 Soporte Técnico y Soporte a Clientes de por Vida**

- Acceso a soporte 24/7 a nuestros experimentados representantes técnicos de soporte basados en USA
- Los técnicos de Soporte utilizan técnicas avanzadas tal como acceso remoto para un rápido y preciso análisis de su sistema
- Soporte de por Vida en todos los productos POS-X

\*Disponible en USA y Canadá

INTERFACE	
Detalles de las Interfaces	USB 2.0/RS-232C
Emulación	Compatible con Comandos ESC/POS
Método de Impresión	Térmica Directa
Velocidad de Impresión	6.3"/sec (160 mm/sec)
Resolución de Impresión	180 DPI x 180 DPI
Dirección de Impresión	Unidireccional con alimentación por fricción
Sensores	Cubierta Abierta, Poco Papel, Fin de Papel
Puertos Para Cajón de Dinero	1 Puerto, 2 Circuitos internos (24 V, 1 A max)
Confiabilidad	Vida de Cabeza de Impresión: 99.42 millas (160Km) MCBF 60,000,000 Líneas
PAPEL	
Tipo	Papel Térmico
Ancho	1.9" (50mm)–3.13" (79.5mm)
Grosor	0.002" (0.06mm)–0.0035" (0.09mm)
Diámetro del Rollo	Max 3.27" (83mm)
Diámetro interno del Rollo	0.492" (12.5mm) ± 0.019" (0.5mm)
Conjunto de Caracteres	95 caracteres Alfanuméricos, Gráficas Extendidas 128 x 18 páginas (1 espacio por página) Caracteres internacionales 14
Caracteres/Linea	Font A (12 x 24) 42 columnas Font B (9 x 17) 56 columnas
Códigos de Barras Soportado	EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, CODABAR, CODE 93, CODE 128, PDF 417(2D)

AUTO CUTTER	
Tipo	Guillotina auto retráctil JamFree (anti atasco)
Vida	1,500,000 cortes
Metodo de Corte	Corte Completo/Parcial
FISICAS	
Dimensiones	5.4" x 6.3" x 4.3" (136mm x 164mm x 110mm)
Peso	3.1 lbs (1.4 kg)
Color	Negro
Eléctricas	100–240 VAC 50/60 Hz (entrada) 24 VDC/1.5 A (salida)
AMBIENTAL	
Temperatura	En operación de 41°F a 104°F (5°C a 40°C) en almacenaje -4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
Humedad	10% a 90% no condensada (operación) 10% a 90% no condensada (almacenaje)
Garantía	3-años de garantía con servicio gratuito de sustitución anticipada de *2 días, 2 años en cortador y cabezal
Certificaciones	FCC, UL, CE, Energy Star, NOM
Sistema Operativo	WIN 95, WIN 98, WIN 2000, WIN XP, VISTA, Win 7, Win 8, OPOS drivers disponibles
EXTENSIONES DE GARANTÍA Y RENOVACIONES	
ZWE-CRW	Extension de garantía de 2 años
ZOE-CRW3	Sustitución nocturna *3 años
ZOE-CRW5	Sustitución nocturna *5 años

\*Disponible en USA y Canadá



1975 Midway Lane, Suite O  
Bellingham, WA 98226  
sales@pos-x.com  
360.738.8433  
www.pos-x.com

