

**ION**

## **TM2 Monitor Táctil**

El ION TM2 forma parte de las series POS-X ION de costo eficiente y alto desempeño. El ION TM2 tiene un aspecto elegante, panel táctil reforzado y administración de cables integrado en la base, a un precio para adaptarse a todos los presupuestos. Con una pantalla que soporta más de 50 millones de toques por ubicación, el ION TM2 puede soportar incluso las aplicaciones de uso más rudas.



Mostrado con display  
opcional para clientes



### **Características Principales**



#### **Pantalla Táctil**

Pantalla táctil de matriz Activa de 15" (381mm) o 17" (432mm)



#### **Pantalla Resistente**

Soporta más de 50 millones de toques por ubicación



#### **Manejo Inteligente de Cables**

Mantiene los cables fuera de la visita



#### **Montaje a la Pared**

Sistema VESA para montaje sencillo



#### **Accesorios Opcionales**

Lector de banda magnética MSR, y pantalla de cliente LCD de 8.4" (213mm)

#### **Garantía POS-X**

##### **Garantía de protección líder en la industria**

- 3 años de garantía
- Intercambio avanzado de \*2 días - estándar en todos los productos
- Las extensiones de garantía y el reemplazo nocturno están disponibles para reducir el costo total de propiedad

#### **Servicio y Soporte POS-X**

##### **24/7 Soporte Técnico y Soporte a Clientes de por Vida**

- Acceso a soporte 24/7 a nuestros experimentados representantes técnicos de soporte basados en USA
- Los técnicos de Soporte utilizan técnicas avanzadas tal como acceso remoto para un rápido y preciso análisis de su sistema
- Soporte de por Vida en todos los productos POS-X

\*Disponible en USA y Canadá

NUMERO DE PARTE	ION-TM2A	ION-TM2B
Tamaño Del Panel	Display de Matriz Activa TFT de 15" (381mm)	Display de Matriz Activa TFT de 17" (432mm)
Tipo de BizeL	Estándar	
Pantalla Táctil	Resistiva de 5-hilos, 50 millones de toques por ubicación	
Máxima Resolución	1024 X 768	1280 x 1024
Dimensiones	14.4" x 11" x 11.7" (366mm x 279mm x 297mm)	15.8" x 11" x 15" (401mm x 279mm x 381mm)
Peso	9.9 lbs (4.5 kg)	14.8 lbs (6.7 kg)
<b>FISICAS</b>		<b>AMBIENTAL</b>
USB	1 x USB 2.0 (TipoA) 1 x USB 2.0 (Tipo B a PC)	Temperatura En operación de 32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Serial / COM	2 x COM 1 X DB-9/F (a PC) 1 x RJ-45 (al display VFD)	Humedad 5% a 95% humedad relativa, no-condensada
Angulo de Inclinacion	0° a 90°	Garantia 3-años de garantía con servicio gratuito de sustitución anticipado de *2 días
Color Del Gabinete	Negro	Certificaciones FCC Class-A, CE, LVD, RoHS, NOM
Estilo de La Base	Base para Manejo de Cables	<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>
Opciones de Montaje	Colocación sobre el mostrador, VESA 100mm x 100mm	ION-MR2 Lector Banda Magnética 3 Track con interface USB - ION-TM2A
<b>DISPLAY</b>		ION-MR2-B Lector banda magnética 3 track con interface USB - ION-TM2B
Interface de Video	RGB Análogo (VGA), DVI	ION-RD2-LCD8 Display posterior 8.4" (213mm) LCD VGA
Brillantez	250 nits	ION-RD2-VFD Display Posterior 2x20 Integrado VFD
Colores	16.7 millones	ION-XZ1-M75 Montura VESA
Controles	Encendido on/off con LED, MENU, auto sincronia, ajuste (±)	<b>EXTENSIONES DE GARANTÍA Y RENOVACIONES</b>
Angulo de Lectura	160°	ZWE-TMC Extension de garantía de 2 años
Gabinete	ABS	ZOE-TMC3 Sustitución nocturna *3 años
<b>ELECTRICA</b>		ZOE-TMC5 Sustitución nocturna *5 años
Salida del Adaptador	36W, 12V, 3A	

\*Disponible en USA y Canadá