

ION

TP2 Terminal POS

El ION TP2 forma parte de las series POS-X de costo accesible y alto desempeño. De un diseño elegante combinado con un procesador Intel® Atom™ Dual-Core D2550 a 1.86 Ghz y una construcción sólida sin ventilador hacen del ION TP2 una terminal POS de calidad a un precio atractivo. Poderoso y con un eficiente y bajo consumo de energía, el ION TP2 es la elección perfecta para cualquier aplicación que requiere una solución confiable y accesible



Mostrado con Display para Clientes opcional



Características Principales



Microprocesador Dual-Core

Procesador Intel® Atom™ Dual-Core D2550 a 1.86 Ghz



Pantalla Touchscreen

Pantalla de 15" (381mm) con tecnología táctil de 5 hilos resistiva



Disco Duro

Disco Duro (HDD) de 2.5" (64mm) de 250 GB; disponible con disco de estado sólido (SSD) de 160GB



Memoria del Sistema

Memoria RAM de 2GB DDR3 (actualizable a 4GB)



Sin Ventilador

Fanless (sin ventilador)—Ideal para ambientes polvosos o sucios



Bajo Consumo de Energía

Conservando los recursos naturales, la energía y la minimización de los residuos



Accesorios Opcionales

Opciones de lector de banda magnética integrado, display para clientes VFD o LCD de 8.4" (213mm)

■ Garantía POS-X

Garantía de protección líder en la industria

- 3 años de garantía
- Intercambio avanzado de *2 días - estándar en todos los productos
- Las extensiones de garantía y el reemplazo nocturno están disponibles para reducir el costo total de propiedad

*Disponible en USA y Canadá

■ Servicio y Soporte POS-X

24/7 Soporte Técnico y Soporte a Clientes de por Vida

- Acceso a soporte 24/7 a nuestros experimentados representantes técnicos de soporte basados en USA
- Los técnicos de Soporte utilizan técnicas avanzadas tal como acceso remoto para un rápido y preciso análisis de su sistema
- Soporte de por Vida en todos los productos POS-X

PROCESADOR Y MEMORIA

| | |
|---------------------|--|
| CPU | Intel® Atom 2550 dual core 1.86 GHz |
| Chip Set | Intel® 945 GSE Express + ICH7M |
| Memoria del Sistema | 1 x DDR3 SO DIMM Hasta 4 GB |
| Disco Duro | 2GB a 4GB DDR3 |
| Video | Intel® GMA® 3650 Graphics Engine GFX frecuencia de hasta 640 Mhz |

PUERTOS

| | |
|-----------------------|---|
| USB 2.0 | 7 (1 está dedicada a MSR) |
| Serial | 4 x RJ45 COM4 con 5V/12V |
| GigaLAN (10/100/1000) | 1 x RJ45 |
| VGA | 1 x DB15 Female |
| Puerto Cash Drawer | 1 x RJ11 |
| Disco Duro | Ranura 2.5" (64mm) Easy Access: 250GB HDD ó 60–120 GB SSD |

FISICA

| | |
|------------------------------|---|
| Gabinete | ABS |
| Peso con Base | 12.13 lbs (5.5kgs) |
| Dimensiones con Base (WxDxH) | 14.4" x 10.9" x 11.7" (366mm x 277mm x 297mm) |
| Soporte VESA de Pared | 3.0" x 3.0" (75mm x 75mm) |
| Angulo de Inclinación | 4° a 84° |
| Color del Gabinete | Negro |
| Bisel | Estándar |
| Display LCD | 15" (381mm) LCD |
| Pantalla de Touch | Resistiva 5-hilos |
| Electrica | 65W/19V |

*Disponible en USA y Canadá

AMBIENTAL

| | |
|-------------------|---|
| Temperatura | En operación de 32°F a 95°F (0°C a 35° C) |
| Humedad | 20% a 80% no-condensada |
| Garantía | 3-años de garantía con servicio gratuito de sustitución anticipado de *2 días |
| Certificaciones | FCC, Class A, CE, LVD, RoHs, NOM |
| Sistema Operativo | POS Ready 2009 & 7/Win 7 Pro/ Disponible sin S/O |

ACCESORIOS OPCIONALES

| | |
|--------------|--|
| ION-MR2 | Lector Banda Magnética 3 Track con interface USB |
| ION-RD2-VFD | Display VFD 2x20 Integrado |
| ION-RD2-LCD8 | Display posterior 8.4" (213mm) LCD VGA Cable |
| ION-XZ2-M75 | Montura Universal VESA para Terminales & Monitores Touch |

EXTENSIONES DE GARANTÍA Y RENOVACIONES

| | |
|----------|---------------------------------|
| ZWE-TPC | Extensión de garantía de 2 años |
| ZOE-TPC3 | Sustitución nocturna *3 años |
| ZOE-TPC5 | Sustitución nocturna *5 años |



1975 Midway Lane, Suite O
 Bellingham, WA 98226
 sales@pos-x.com
 360.738.8433
 www.pos-x.com

